

## Silocord® / Alim Kopásálló élelmiszerminőségű tömlő



### Műszaki leírás:

Cukorra, porokra, PVC-granulátumra, élelmiszerekre, gabonára. A benne futó rézsál leföldelésével a sztatikus feltöltődés levezethető.

Belül élelmiszeripari minőség az alábbi szabványoknak megfelelően:

EG 1935-2004 / BfR XXI:2002 cat 4. FDA (CFR 21 § 177.2600)

**Felirat:** ® SILOCORD® / ALIM GRANULATE PN 8 BAR - BfR XXI KAT. 4 - FDA

**Üzemi nyomás:** 8 bar

**Repesztési nyomás:** 24 bar

**Hőállóság:** -30°C/+80°C

**Belül:** NR/SBR, fehér, sima, kopásálló, élelmiszeripari minőségű

**Kívül:** SBR, fekete, szövetnyomatos

**Betétek:** szövetbetét és két keresztezett rézsál

**Kopás érték:** 100 - 110mm<sup>3</sup> ISO 4649 (korábban DIN 53516) szabvány szerint

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
75	9	93	40	3560 075000
100	10	120	40	3560 100000