

Silocord® Cementtömlő



Műszaki leírás:

Cementre, mészporra, takarmányra, és más koptató hatású közegre.

Felirat: ® SILOCORD® ZEMENT / DRY - CARGO - PN...BAR

Üzemi nyomás: 8 bar

Hőállóság: -30°C/+80°C

Belül: NR/SBR, fekete, sima

Kívül: SBR, fekete, szövetnyomatos

Betétek: szövetbetés és rézsál

Elektromos ellenállás: $R < 10^6 \Omega$

Kopás érték: 70 mm³ ISO 4649 (korábban DIN 53516) szabvány szerint

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

| Belső Ø (mm) | Falvastagság (mm) | Külső Ø (mm) | Tekercsméret (m) | Cikkszám |
|--------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|
| 76 | 9 | 94 | 20/40 | 3530 075000 |
| 76 | 11 | 98 | 40 | 3530 076098 |
| 80 | 10 | 100 | 40 | 3530 080000 |
| 90 | 10 | 110 | 20/40 | 3530 090000 |
| 102 | 10 | 122 | 20/40 | 3530 100000 |
| 110 | 10 | 130 | 40 | 3530 110000 |