

Silocord® / Alim /SP Kopásálló élelmiszerminőségű szívó-nyomó tömlő



Műszaki leírás:

Cukorra, porokra, PVC-granulátumra, élelmiszerekre, gabonára. A benne futó rézsál leföldelésével a sztatikus feltöltődés levezethető.

Belül élelmiszeripari minőségű az alábbi szabványoknak megfelelően:

EG 1935-2004 / BfR XXI:2002 cat 4. FDA (CFR 21 § 177.2600)

Felirat: ® SILOCORD® / ALIM GRANULATE PN 8 BAR - BfR XXI KAT. 4 - FDA

Üzemi nyomás: 8 bar

Repszéti nyomás: 24 bar

Hőállóság: -30°C/+80°C

Belül: NR/SBR, fehér, sima, kopásálló, élelmiszeripari minőségű

Kívül: SBR, fekete, szövetnyomatos

Betétek: acéldrót spirál, szövetbetét és két keresztezett rézsállal

Vákuum: -0,8 bar

Kopás érték: 100 - 110mm³ ISO 4649 (korábban DIN 53516) szabvány szerint

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
75	8	91	40	3565 075000
100	10	120	20	3565 100000