

# Silocord® / Alim /SP Kopásálló élelmiszerminőségű szívó-nyomó tömlő



## Műszaki leírás:

Cukorra, porokra, PVC-granulátumra, élelmiszerekre, gabonára. A benne futó rézsál leföldelésével a sztatikus feltöltődés levezethető.

Belül élelmiszeripari minőségű az alábbi szabványoknak megfelelően:

EG 1935-2004 / BfR XXI:2002 cat 4. FDA (CFR 21 § 177.2600)

**Felirat:** ® SILOCORD® / ALIM GRANULATE PN 8 BAR - BfR XXI KAT. 4 - FDA

**Üzemi nyomás:** 8 bar

**Repszéti nyomás:** 24 bar

**Hőállóság:** -30°C/+80°C

**Belül:** NR/SBR, fehér, sima, kopásálló, élelmiszeripari minőségű

**Kívül:** SBR, fekete, szövetnyomatos

**Betétek:** acéldrót spirál, szövetbetét és két keresztezett rézsállal

**Vákuum:** -0,8 bar

**Kopás érték:** 100 - 110mm<sup>3</sup> ISO 4649 (korábban DIN 53516) szabvány szerint

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
75	8	91	40	3565 075000
100	10	120	20	3565 100000