

## PTFE sima fémszövetes Sima falú teflontömlő fémszövettel



### Műszaki leírás:

Alkalmas festékek, olaj, levegő, víz alapú folyadékok és telítetlen gőzök nagynyomású áramoltatására.

Némelyik méret készlet erejéig akciós, kérje ajánlatunkat!

**Hőállóság:** -70°C / +260°C

**Belül:** sima PTFE

**Kívül:** nemesacél AISI 304 szövetborítás

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

DN	Belső ø (mm)	Külső ø min.- max. (mm)	Üzemi / repesztési nyomás (bar)	Súly (kg/m)	Hajlítási sugár (mm)	Cikkszám
6	6,7	8,83-9,86	224/672	0,92	76	200185
8	8,4	10,54-11,56	207/621	0,141	102	200187
10	10,3	12,78-14,1	138/552	0,148	133	200148
13	13,4	15,88-17,22	161/483	0,249	152	200004
16	16,6	18,95-20,57	114/345	0,29	178	200018
19	19,8	22,15-23,77	103/310	0,339	203	200019
25	25,6	28,45-30,7	80/241	0,461	305	200147