

Sokszögletű fémtömlő METAL HOSE 375 +120 C-ig hőálló fém elszívótömlő



Műszaki leírás:

Tömlő csiszolóporok, ömlesztett anyagok, granulátumok szállítására, elszívására. Nem teljesen gáztömör a tömítés ellenére, a konstrukció sajátossága miatt, így folyadékok szállítására nem ajánljuk.

Elektromosan vezetőképes $<10^3 \Omega$ (gemäß NFPA 652 $<10^6 \Omega$)

TRGS 727 és ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): éghető porok és ömlesztett anyagok szállítására (Zone 20, 21, 22 beltérben)

RoHS konform

A legtöbb átmérő németországi raktárból rövid határidővel szállítható.

Hőállóság: 120 °C

Anyagminőség: felületkezelt acél

Gyártói raktáron, rövid határidővel rendelhető. Kérje ajánlatunkat!

| Belső Ø (mm) | Külső Ø (mm) | Minimális hajlítási sugár (mm) | Súly (kg/m) | Cikkszám |
|--------------|--------------|--------------------------------|-------------|---------------|
| 20 | 24 | 90 | 0,34 | 375-0020-0000 |
| 25 | 29 | 98 | 0,42 | 375-0025-0000 |
| 30 | 34 | 115 | 0,5 | 375-0030-0000 |
| 32 | 36 | 124 | 0,53 | 375-0032-0000 |
| 35 | 39 | 133 | 0,58 | 375-0038-0000 |
| 38 | 42 | 136 | 0,63 | 375-0040-0000 |
| 40 | 45 | 135 | 0,7 | 375-0020-0000 |
| 44-45 | 50 | 143 | 0,74 | 375-0045-0000 |
| 50-51 | 55 | 155 | 0,81 | 375-0050-0000 |
| 55 | 60 | 173 | 0,9 | 375-0055-0000 |
| 60 | 66 | 185 | 1,01 | 375-0060-0000 |
| 63-65 | 71 | 198 | 1,09 | 375-0065-0000 |
| 70 | 76 | 205 | 1,17 | 375-0070-0000 |
| 75-76 | 81 | 218 | 1,25 | 375-0075-0000 |
| 80 | 86 | 230 | 1,33 | 375-0080-0000 |
| 89-90 | 97 | 135 | 1,78 | 375-0090-0000 |
| 100-102 | 107 | 250 | 1,98 | 375-0100-0000 |
| 110 | 117 | 175 | 2,17 | 375-0110-0000 |
| 120 | 127 | 320 | 2,36 | 375-0120-0000 |
| 125-127 | 132 | 338 | 2,45 | 375-0125-0000 |
| 130 | 139 | 345 | 2,86 | 375-0130-0000 |

| Belső Ø (mm) | Külső Ø (mm) | Minimális hajlítási sugár (mm) | Súly (kg/m) | Cikkszám |
|--------------|--------------|--------------------------------|-------------|---------------|
| 140 | 149 | 360 | 3,07 | 375-0140-0000 |
| 150-152 | 159 | 385 | 3,29 | 375-0150-0000 |
| 160 | 169 | 410 | 3,5 | 375-0160-0000 |
| 170 | 179 | 435 | 3,72 | 375-0170-0000 |
| 178-180 | 189 | 455 | 3,93 | 375-0180-0000 |
| 200-203 | 211 | 460 | 5,22 | 375-0200-0000 |
| 225 | 236 | 518 | 5,86 | 375-0225-0000 |
| 250 | 261 | 575 | 6,5 | 375-0250-0000 |
| 275 | 286 | 633 | 7,13 | 375-0275-0000 |
| 300 | 311 | 700 | 7,78 | 375-0300-0000 |

