

## Sokszögletű INOX fémtömlő



### Műszaki leírás:

Gépjárművek, stabil robbanómotorok kipufogógázainak elvezetésére. Korlátozott tömítettségű, üvegszövet tömítéssel rendelkezik (de nem teljesen gáztömör) Anyaga rozsdamentes acél AISI 304

**Hőállóság:** 600 °C

**Anyagminőség:** Aisi 304

Csak rendelésre! Kérje ajánlatunkat, sürgős igény esetén tanácsunkat készletről szállítható kiváltó termékért.

Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Minimális hajlítási sugár (mm) (tűrés +10%)	Súly (kg/m) tűrés +/-10%
6	8,5	38	0,1
8	10,5	45	0,15
10	12,5	55	0,2
12	14,7	60	0,25
15	17,7	70	0,3
20	23	88	0,4
25	28	108	0,5
32	35	135	0,58
35	38	145	0,65
40	44	165	0,8
50	55	200	1,15
55	60	220	1,25
60	65	240	1,4
65	70	245	1,5
70	75	250	1,7
75	81	260	1,9
80	86	270	2
90	96	280	2,4
100	106	300	2,8
120	128	330	3,5
125	133	350	4
150	158	450	5
200	210	550	7,5

