

## SOLVO-UPE-SP Superflexibilis oldószerálló tömlő



### Műszaki leírás:

Oldószerálló, könnyű, hajlékony univerzális, szívó-nyomó tömlő élelmiszeripari és vegyipari felhasználásra

Elektromosan vezetőképes

**Felirat:** SOLVO - UPE R

**Üzemi nyomás:** 8 bar

**Repesztési nyomás:** 24 bar

**Hőállóság:** -20°C/+90°C (a szállított közegtől függően)

**Belül:** UPE márványos, vezetőképes, sima, FDA

**Kívül:** hullámos EPDM gumi, fekete, szövetlenyomatos, vezetőképes

**Betétek:** acélspirál és szövetbetét erősítésekkel

**Tekercsméret:** 40 m

**Vákuum:** -0,9 bar

**Elektromos ellenállás:** 106 Ω

**Hajlítási sugár:** 4x belső Ø

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Hajlítási sugár (mm)	Vákuum (bar)	Súly (kg/m)	Cikkszám
32	9	128	-0,9	0,83	999384
38	6,5	152	-0,9	1,04	999385
50	7	200	-0,9	1,6	999367
75	8	300	-0,9	2,76	999386

