

SOLVO-UPE-SP Superflexibilis oldószerálló tömlő



Műszaki leírás:

Oldószerálló, könnyű, hajlékony univerzális, szívó-nyomó tömlő
élelmiszeripari és vegyipari felhasználásra

Elektromosan vezetőképes

Felirat: SOLVO - UPE R

Üzemi nyomás: 8 bar

Repesztési nyomás: 24 bar

Hőállóság: -20°C/+90°C (a szállított közegtől függően)

Belül: UPE márványos, vezetőképes, sima, FDA

Kívül: hullámos EPDM gumi, fekete, szövetlenyomatos, vezetőképes

Betétek: acélspirál és szövetbetét erősítésekkel

Tekercsméret: 40 m

Vákuum: -0,9 bar

Elektromos ellenállás: 106 Ω

Hajlítási sugár: 4x belső Ø

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Hajlítási sugár (mm)	Vákuum (bar)	Súly (kg/m)	Cikkszám
32	9	128	-0,9	0,83	999384
38	6,5	152	-0,9	1,04	999385
50	7	200	-0,9	1,6	999367
75	8	300	-0,9	2,76	999386

