

## SPIRAFLEX CLEARWAY Szilikontömlő szövetbetét és acélspirál erősítéssel



### Műszaki leírás:

Gyógyszeripari, kozmetikai ipari és élelmiszeripari alkalmazásokra fejlesztett nagy tisztaságú, szívó-nyomó szilikontömlő.

Alkalmas élelmiszerek, alkoholos élelmiszerek (96% töménységig), és nagy tisztaságot megkövetelő közegek szállítására.

A tömlő EC 1935/2004 és 2023/2006/EC (GMP) követelményeinek megfelel. A gyártás megfelel az EC 1907/2006 (REACH) rendeletnek, nem használnak állati származékokat, ftalátokat, adipátokat.

Sterilizálható gőzzel +135 C-on, 3,5 bar nyomáson, max. 90 percen át.

Sterilizálható forró levegővel +200 C-on max. 30 percen át.

Egy órán belül többszöri sterilizálás károsíthatja a tömlőt.

Platina katalizátorral vulkanizált, US Pharmacopeia in Class VI, non-cytotoxic ISO 10993-Part5

FDA, D.M. 21/03/73 és E.P.3.1.9. (European Pharmacopeia)

A tömlő szakszerű készre szerelését vállaljuk!

**Felirat:** PLATINUM - USP Class IV - FDA - ISO10993 - EP3.1.9 - gyártási adatok

**Hőállóság:** -60°C /+200°C

**Felépítés:** áttetsző és sima szilikon, poliészter szövet erősítéssel, és AISI 302 nemesacél spirállal

**Belül:** átlátszó szilikon, élelmiszer- és gyógyszeripari minőség, íz- és szagmentes, tükörsima

**Kívül:** átlátszó szilikon, élelmiszer- és gyógyszeripari minőség, íz- és szagmentes, sima, könnyen tisztítható

**Tekercsméret:** 20 m

**Vákuum:** -0,9 bar

**Alkalmazás:** alkalmazható nyomásra, vákuumra, kompenzálja a vibrációt és szintkülönbségeket

Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

| Belső Ø (mm) | Falvastagság (mm) | Külső Ø (mm) | Hajlítási sugár (mm) | Üzemi nyomás 20°C-on (bar) | Repesztési nyomás 20°C-on (bar) | Cikkszám |
|--------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------|----------|
| 10           | 5                 | 20           | 30                   | 12                         | 36                              | 189070   |
| 13           | 5                 | 23           | 40                   | 11                         | 33                              | 189081   |

| Belső Ø<br>(mm) | Falvastagság (mm) | Külső Ø<br>(mm) | Hajlítási sugár<br>(mm) | Üzemi nyomás<br>20°C-on (bar) | Repesztési nyomás<br>20°C-on (bar) | Cikkszám |
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------|
| 16              | 5                 | 26              | 45                      | 10                            | 30                                 | 189061   |
| 19              | 5                 | 29              | 55                      | 10                            | 30                                 | 189082   |
| 25              | 5                 | 35              | 65                      | 9                             | 27                                 | 189083   |
| 25              | 6,5               | 38              | 86                      | 9                             | 27                                 | 189047   |
| 32              | 5                 | 42              | 95                      | 8                             | 24                                 | 189084   |
| 38              | 5                 | 48              | 110                     | 7                             | 21                                 | 189085   |
| 50              | 5                 | 60              | 150                     | 6                             | 18                                 | 189086   |
| 65              | 5                 | 75              | 180                     | 5                             | 15                                 | 189087   |
| 75              | 6                 | 87              | 240                     | 4                             | 12                                 | 189088   |
| 100             | 6                 | 112             | 360                     | 2,5                           | 7,5                                | 189089   |





TRIASZ-TÖMLŐ KFT.

