

## Spurgo/SPL Csatornamosó felszívó tömlő



### Műszaki leírás:

Erős kialakítású, spirál erősítésű, csatornamosó autókra való felszívó tömlő gumiból. Kis sugárban hajlítva is megőrzi a keresztmetszetét!

Más átmérőkben is gyártható, kérje ajánlatunkat. Darabolás, tekercsek: egész vagy fél tekercsek valamint meglévő darabok értékesíthetők.

**Üzemi nyomás:** 5 bar

**Repszrtési nyomás:** 15 bar

**Hőállóság:** -30°C /+80°C rövid ideig +100°C

**Belül:** SBR/NR gumi, fekete, sima, kopásálló

**Kívül:** SBR/NR, fekete, sima, kopásálló gumi, szövetlenyomatos

**Betétek:** erős acélspirál és szövetbetétek

**Tekercsméret:** 40 m

**Vákuum:** -0,9 bar

Állandó raktári tétel, a raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Hajlítási sugár (mm)	Súly (kg/m)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
100	9	118	450	5,35	40	105025
110	10,5	131	500	6,2	40	105032
120	10,5	141	540	6,6	40	105033
125	10,5	146	600	6,8	20	105031
150	11,5	173	700	8,8	20	105034