

Storz kapocs Tömlővéges csatlakozó, kovácsolt köröm



Műszaki leírás:

Szívó-nyomó kivitel, hosszú tömlővéggel, 16 bar.

Anyaga: alumínium.

Tömítés: NBR, fehér (olaj- és benzinálló)

Kapható hozzá szilikontömítés (élelmiszerálló, hőálló)

Körömtávolságok:

DIN szabvány:

D = körömtávolság 31 mm

C = körömtávolság 66 mm

B = körömtávolság 89 mm

A = körömtávolság 133 mm

NEN 3374 szabvány:

2" = körömtávolság 81 mm

2.1/2" = körömtávolság 81 mm

3" = körömtávolság 81 mm

Kivitel: kovácsolt csatlakozó PN 16

Állandó raktári tétel, a raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Tömlő ø (mm)	Körömtávolság (mm)	Névleges méret/betűjellel DIN szerint	Cikkszám
19	31	D	5110 019031
25	31	D	5110 025031
25	44	.	5110 025044
25	66	C	5110 025066
32	66	C	5110 032066
38	52	.	5110 038052
38	66	C	5110 038066
38	81	.	5110 038081
52	66	C	5110 050066
52	81	.	5110 050081
63	81	.	5110 063081
63	89	B	5110 063089
70	89	B	5110 070089
75	81	.	5110 075081

Tömlő ø (mm)	Körömtávolság (mm)	Névleges méret/betűjellel DIN szerint	Cikkszám
75	89	B	5110 075089
80	89	B	5110 080089
90	133	A	5110 090133
100	115		5110 100114
100	133	A	5110 100133
110	133	A	5110 110133
125	148		5110 125148
150	160	F 3 körömmel	5110 150159

