

Super Air Műanyag préslégtömlő 20 bar



Műszaki leírás:

Vízre, levegőre, gyenge vegyszereknek ellenáll, erős, nagy igénybevételnél jól alkalmazható, könnyű tömlő. Ellenáll mezőgazdasági vegyszereknek. Időjárás és öregedésálló.

Felirat: ® SUPER AIR PN 20 BAR

Üzemi nyomás: 20 bar 20°C-on

Repszési nyomás: 60 bar 20 °C-on

Hőállóság: -20°C / +60 °C

Felépítés: műanyag, kívül sima, bézs, belül sima, fekete, szövetbetétes

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Súly (kg/m)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
6	2,5	11	0,095	50	4210 006000
8	2,5	13	0,11	50	4210 008000
10	2,75	15,5	0,145	50	4210 010000
13	3	19	0,195	50	4210 013000
16	3,5	23	0,29	50	4210 016000
19	3,75	26,5	0,4	50	4210 019000
25	4,25	33,5	0,54	50	4210 025000