

Kék Szilikon cső 45° könyök



Műszaki leírás:

Szövetbetétes szilikon cső. Jó hőállóságú, rugalmas, kiváló hő- és elektromos szigetelő tömlő. UV- és ózonálló.

Felhasználási területek: autóipar, autótuning, motorsport, hajózás, ipari motorok.

Kérje ajánlatunkat.

Hőállóság: -60°C / +180°C

Keménység: 65°-75° Shore A

Szakítószilárdság: 6,0 Mpa

Betétek: 3-4 réteg poliészter szöveterősítés

Hossz: 150 mm

Szín: kék, fekete

Állandó raktári tétel, a raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Belső Ø (inch)	Falvastagság (mm)	Üzemi nyomás(kg/cm ²)	Repsztsési nyomás (kg/cm ²)	Cikkszám
6,5	1/4"	4	9,8	29,5	-
8	5/16"	4	9,8	29,5	310084
9,5	3/8"	4	9,8	29,5	-
11	7/16"	4	8	24	310094
13	1/2"	4	8	24	310067
16	5/8"	4	8	24	310086
19	3/4"	4	5,8	17,5	310451
22	7/8"	4	5,8	17,5	310087
25	1"	4,5	5,8	17,5	310066
28	1 1/8"	4,5	5,8	17,5	310088
30	1 3/16"	4,5	4,2	12,5	310059
32	1 1/4"	4,5	4,2	12,5	310061
35	1 3/8"	4,5	4,2	12,5	310089
38	1 1/2"	4,5	3,3	10	310062
40	1 5/8"	4,5	3,3	10	310091
45	1 3/4"	4,5	3,2	9,5	310092
48	1 7/8"	4,5	3,2	9,5	310093
51	2"	5	3,2	9,5	310069
54	2 1/8"	5	3,2	9,5	-
57	2 1/4"	5	2,7	8	-
60	2 3/8"	5	2,7	8	-

Belső Ø (mm)	Belső Ø (inch)	Falvastagság (mm)	Üzemi nyomás(kg/cm ²)	Repesztési nyomás (kg/cm ²)	Cikkszám
63	2 1/2"	5	2,7	8	-
65	2 9/16"	5	2,7	8	-
68	2 11/16"	5	2,5	7,5	-
70	2 3/4"	5	2,5	7,5	-
76	3"	5,5	2,5	7,5	-
80	3 1/8"	5,5	2,5	7,5	-
83	3 1/4"	5,5	1,8	5,5	-
90	3 1/2"	5,5	1,8	5,5	-
102	4"	5,5	1,5	4,5	-
114	4 1/2"	5,5	1,2	3,5	-

