

## TEMPERFORM/20/BUE 100 C Kék hűtő tömlő fröccsöntő gépekhez hideg és forró vízre



### Műszaki leírás:

Hőálló tömlő a műanyagipari fröccsöntőszerszámok temperálófolyadékához. A hideg és a meleg ág könnyen megkülönböztethető a kék és piros színek által.

A hőmérséklet emelkedésével a nyomásállóság csökken! 100 C feletti használat esetén kérje tanácsunkat. A tömlő anyaga miatt nem alkalmas gőzre és olajokra, zsírokra.

**Felirat:** ® TEMPERFORM -20°C / +100°C WASSER/WATER

**Üzemi nyomás:** 20 bar +20°C-on

**Repesztési nyomás:** 60 bar +20°C-on

**Hőállóság:** -20°C / +100°C (nem használható gőzre)

**Belül:** EPDM, fekete, sima

**Kívül:** EPDM, kék, sima

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Súly (kg/m)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
9,5	4,25	18	0,25	40	3128 009001
12,7	4,65	22	0,363	40	3128 013001
19	5,5	30	0,613	40	3128 019001
25	6	37	0,8	40	3128 025001