

TEMPERFORM/20/BUE 100 C Kék hűtő tömlő fröccsöntő gépekhez hideg és forró vízre



Műszaki leírás:

Hőálló tömlő a műanyagipari fröccsöntőszerszámok temperálófolyadékához. A hideg és a meleg ág könnyen megkülönböztethető a kék és piros színek által.

A hőmérséklet emelkedésével a nyomásállóság csökken! 100 C feletti használat esetén kérje tanácsunkat. A tömlő anyaga miatt nem alkalmas gőzre és olajokra, zsírokra.

Felirat: ® TEMPERFORM -20°C / +100°C WASSER/WATER

Üzemi nyomás: 20 bar +20°C-on

Repesztési nyomás: 60 bar +20°C-on

Hőállóság: -20°C / +100°C (nem használható gőzre)

Belül: EPDM, fekete, sima

Kívül: EPDM, kék, sima

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

| Belső Ø (mm) | Falvastagság (mm) | Külső Ø (mm) | Súly (kg/m) | Tekercsméret (m) | Cikkszám |
|--------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|-------------|
| 9,5 | 4,25 | 18 | 0,25 | 40 | 3128 009001 |
| 12,7 | 4,65 | 22 | 0,363 | 40 | 3128 013001 |
| 19 | 5,5 | 30 | 0,613 | 40 | 3128 019001 |
| 25 | 6 | 37 | 0,8 | 40 | 3128 025001 |