

## TM Csepegésmentes csatlakozó TMV Aparész belső menettel (G=DIN ISO 228 / BSP)



### Műszaki leírás:

A csatlakozó szétkapcsolásánál egy szelep mindkét oldalon lezár, meggátolva ezzel a vezetékben ill. tömlőben maradt anyag (vegyszer) környezetbe folyását. Az elemek csatlakoztatása egymáshoz képest 15 °-os elfordításával már létrejön, a szelep további 100 °-os elforgatással nyílik meg. Kombinálható törőcsatlakozóval, illetve létezik törőcsatlakozóval egybeépített változata is.

### Tartályoldali elem

**Anyaga lehet** Saválló acél (1.4401/1.4571) Réz Alumínium

**Tömítések:** Viton O-gyűrűvel

**Menettömítés:** Réz és alu kivitelnél: Vulkollán Saválló kivitelnél: Teflon

**Bevizsgálva:** TÜ.AGG.304-99

**Üzemi nyomás:** 10 bar

**Tartozékok:** kapható hozzá PP-ből porvédő sapka

Az adatok, mintanként szolgálnak minden megrendelő számára egyedi ajánlatot készítünk.

DN	Menet	D (mm)
25	G1	56
50	G2	70
65	G2.1/2	105
65	G3	105
80	G3	119
100	G4	164