

Törőcsatlakozó



Műszaki leírás:

Biztonsági csatlakozó, védi a lefejtőtömlőt illetve a karimával rögzített csőrendszert az olyan, nem tengelyirányú terhelésektől, melyek a vezeték töréséhez, sérüléséhez vezethetnek. A törőcsavarok mentén a csatlakozó biztonságosan eltörik, mindkét oldalon egy visszacsapószeleppel lezár, meggátolva ezáltal a szállított közeg környezetbe kerülését. - Mindkét oldalán DIN-ISO 228 belső menettel - A megadott névleges átmérőhöz tartozó tömlőével megegyező, teljes átfolyási átmérő - A ház és belsejének anyaga lehet nemesacél, réz, Hastelloy® - A tömítések anyaga lehet poliuretán, Perbunan®, Kalrez®, a nemesacél kivitelnél PTFE.

Az adatok, mintaként szolgálnak minden megrendelő számára egyedi ajánlatot készítünk.

Alkalmazási területek:

- vegyipar
- élelmiszeripar
- energiaipar
- hajóipar
- lefejtőállomások
- mobil töltőállomások

Csak rendelésre! Kérje ajánlatunkat, sürgős igény esetén tanácsunkat készletről szállítható kiváltó termékért.

| DN mm | Menet coll | Anyag | kg |
|-------|------------|-----------|--------|
| 40 | G 1.1/2 | Nemesacél | 1,45 |
| 40 | G 1.1/2 | Réz | 1,55 |
| 50 | G 2 | Réz | 2,5 |
| 50 | G 2 | Nemesacél | 2,4 |
| 65 | G 2.1/2 | Nemesacél | 4,55,4 |
| 65 | G 2.1/2 | Réz | 5,6 |
| 80 | G 3 | Nemesacél | 5,9 |
| 80 | G 3 | Alumínium | 3,4 |
| 80 | G 3 | Réz | 6,2 |
| 100 | G 4 | Nemesacél | 9,8 |
| 100 | G 4 | Réz | 10,5 |
| 100 | G 4 | Alumínium | 5,2 |

Törőcsavar

| DN mm | Menet | Anyag |
|-------|--------|-------|
| 40 | M 6x25 | SS |

DN mm**Menet****Anyag**

50

M 6x25

SS

65

M 6x25

SS

80

M 6x25

SS

100

M 8x25

SS