

## Tricotech Csavarodásmentes műanyag víztömlő



### Műszaki leírás:

Különleges, csavarodásgátló szövetbetétekkel. Jó minőségű, könnyű, tartós locsolótömlő.

**Felirat:** TRICOTECH® DIAMETER - cadmiumfree

**Üzemi nyomás:** 10 bar 20°C-on

**Hőállóság:** -10°C / +60°C

**Belül:** PVC, fekete, sima

**Kívül:** PVC, sárga, sima

Állandó raktári tétel, a csomagokat megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

| Belső Ø (mm) | Külső Ø (mm) | Súly (kg/m) | Tekercsméret (m) | Cikkszám    |
|--------------|--------------|-------------|------------------|-------------|
| 12,5         | 17           | 0,15        | 50               | 4100 012000 |
| 12,5         | 17           | 0,15        | 25               | 4100 012000 |
| 15           | 20           | 0,185       | 50               | 4100 015000 |
| 19           | 25           | 0,27        | 50               | 4100 019000 |
| 19           | 25           | 0,27        | 25               | 4100 019000 |
| 25           | 32           | 0,41        | 50               | 4100 025000 |
| 32           | 42           | 0,76        | 50               | 4100 032000 |
| 40           | 50           | 0,9         | 50               | 4100 040000 |
| 50           | 62           | 1,3         | 25               | 4100 050000 |

