

Tricotech Csavarodásmentes műanyag víztömlő



Műszaki leírás:

Különleges, csavarodásgátló szövetbetétekkel. Jó minőségű, könnyű, tartós locsolótömlő.

Felirat: TRICOTECH® DIAMETER - cadmiumfree

Üzemi nyomás: 10 bar 20°C-on

Hőállóság: -10°C / +60°C

Belül: PVC, fekete, sima

Kívül: PVC, sárga, sima

Állandó raktári tétel, a csomagokat megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

| Belső Ø (mm) | Külső Ø (mm) | Súly (kg/m) | Tekercsméret (m) | Cikkszám |
|--------------|--------------|-------------|------------------|-------------|
| 12,5 | 17 | 0,15 | 50 | 4100 012000 |
| 12,5 | 17 | 0,15 | 25 | 4100 012000 |
| 15 | 20 | 0,185 | 50 | 4100 015000 |
| 19 | 25 | 0,27 | 50 | 4100 019000 |
| 19 | 25 | 0,27 | 25 | 4100 019000 |
| 25 | 32 | 0,41 | 50 | 4100 025000 |
| 32 | 42 | 0,76 | 50 | 4100 032000 |
| 40 | 50 | 0,9 | 50 | 4100 040000 |
| 50 | 62 | 1,3 | 25 | 4100 050000 |

