

Turboflex® Nagyon kopásálló gumi szívótömlő



Műszaki leírás:

Rendkívül kopásálló belsővel, alkalmas kavicsra, zagyra, és más erősen koptató közegekre.

Továbbfejlesztett verzió elérhető itt.

Turboflex kopásálló szívó-nyomó tömlő

A **Turboflex** egy kiváló minőségű, **kopásálló ipari tömlő**, amelyet kifejezetten **homok, kavics, apró szemcsék, gritt és zagy szívására és nyomás alatti szállítására** fejlesztettek ki. Különösen hatékony olyan anyagok esetén, amelyek **gömbölyű szemcsézettségük miatt visszapattannak a tömlő belső faláról**, ezáltal csökkentve a kopást és növelve a tömlő élettartamát.

Főbb jellemzők:

- Nagy kopásállóság abrazív anyagokkal szemben
- Szívásra és nyomás alatti szállításra is alkalmas
- Kiemelkedő élettartam a „pattanó szemcsehatásnak” köszönhetően
- Ipari kivitel építőipari, bányai és hulladékkezelési alkalmazásokhoz

Felirat: ® TURBOFLEX® S/D PN 4 BAR

Üzemi nyomás: 4 bar

Repesztési nyomás: 12 bar

Hőállóság: -30°C/+80°C

Belül: paragumi, barna, sima

Kívül: SBR, fekete, szövetlenyomatos, sima

Betétek: acéldrót spirál, szövetbetét és rézszál

Vákuum: -0,8 bar

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
51	6,5	64	40	3505 050000
63	6,5	76	40	3505 063000
76	7,5	91	40	3505 075000
102	8	118	20	3505 100000

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
125	8	141	20	3505 125000
152	10,5	173	20	3505 150000
178	11	200	10	3505 180000