

Turboflex / U.L. / OHM Vezetőképes kopásálló gumi szívótömlő, könnyű és hajlékony



Műszaki leírás:

Kopásálló gumitömlő, alkalmas kavicsra, zagyra, és más erősen koptató közegekre.

Nagyon könnyű, rugalmas, jól kezelhető tömlő.

Felirat: ® TURBOFLEX/UL/OHM - SAUG/DRUCK - SUCTION/DISCHARGE - ABRIB/ABRASION 60 MM3 - WP 5 BAR - BP 15 BAR - Ω

Üzemi nyomás: 5 bar

Repesztési nyomás: 15 bar

Hőállóság: -25°C / +80°C

Belül: NR/SBR, fekete, sima, kopásálló, vezetőképes

Kívül: SBR, fekete, szövetlenyomatos, hullámos, antisztatikus

Betétek: acéldrót spirállal

Tekercsméret: 20 m

Vákuum: -0,9 bar

Elektromos ellenállás: < 10⁶ Ohm

Kopás érték: 60 mm³ ISO 4649 szerint (korábban DIN 53516)

Hajlítási sugár: 2,5 x belső Ø

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

| Belső Ø (mm) | Falvastagság (mm) | Külső Ø (mm) | Súly (kg/m) | Hajlítási sugár (mm) | Tekercsméret (m) | Cikkszám |
|--------------|-------------------|--------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|
| 51 | 5,5 | 62 | 1,31 | 130 | 20 | 3508 050000 |
| 63 | 6 | 75 | 1,8 | 160 | 20 | 3508 063000 |
| 76 | 6 | 88 | 2,13 | 190 | 20 | 3508 075000 |
| 102 | 6,5 | 115 | 3,07 | 255 | 20 | 3508 100000 |
| 127 | 8,5 | 144 | 5,11 | 380 | 20 | 3508 125000 |
| 152 | 8,5 | 169 | 6,04 | 460 | 20 | 3508 150000 |