

## Vákuum gyorscsatlakozó szívó és nyomó tömlőkhöz



### Műszaki leírás:

Gyorscsatlakozó apa és anya nemesacélból koptató anyagok szállítására is, mint pl. granulátumok, de alkalmas folyadékok és más nedves vagy szemcsés közegek szállítására is.

Könnyű, könnyen kezelhető, nagy átfolyási átmérővel rendelkezik. Jól alkalmazható könnyű spiráltömlőkhöz is.

Kapható kivitelek: tömlővéges, belső menetes, és merev (műanyag) csőre (pl. granulátomfelszívó) kívülről csavarral rögzíthető változat.

Anyaga:

Csatlakozó test nemesacél 1.4305

Vakdugó, zárósapka alumínium

Rugó, golyók, lánc, csavarok nemesacél 1.4410

Tömítés: Buna-N

**Üzemi nyomás:** 10 bar

**Hőállóság:** -15/+95 C

**Vákuum:** vákuumra alkalmas

Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

	Apa	Any
Belső menet (coll)	1.1/2" - 2"	1.1/2" - 2"
Tömlő belső átmérő (mm)	38 - 40 - 45 - 50	38 - 40 - 45 - 50
Merev csőre húzható cső külső átmérő	38 - 40 - 45 - 50	38 - 40 - 45 - 50
Záróelem	Vakdugó	Zárósapka