

SBR Vastag gumilemez 20-50 mm vastagságban



Műszaki leírás:

A **vastag SBR gumilemez** kiváló kopásállóságot és mechanikai ellenállóságot biztosít, így ideális választás **ipari burkolatokhoz, tömítésekhez, rezgéscsillapításhoz** vagy alátétanyagként. Az SBR (sztírol-butadién) alapanyagú lemez jól tűri a fizikai igénybevételt, és szilárdságának köszönhetően hosszú élettartamot biztosít a mindennapos használat során is.

Főbb jellemzők:

- Jó **kopás- és szakadásállóság**
- Nagy **mechanikai szilárdság**
- Ipari és műszaki felhasználásra is alkalmas
- **Vastag kivitel** – stabilitást és tartósságot biztosít
- Rugalmas, jól alakítható

Tipikus felhasználási területek:

- Gép- és járműipar
- Ipari csúszásgátló burkolatok
- Tömítések, alátétek gyártása
- Ütés- és rezgéscsillapító réteggként

A gumilemezt különböző **vastagságban** (pl. 8 mm, 10 mm, 20 mm). A pontos méret és alkalmazási cél ismeretében segítünk a megfelelő típus kiválasztásában.

Hőállóság: -20°C / +70°C

Szín: fekete

Fajsúly: 1,5 g/cm³

Felület: mindkét oldala sima

Keménység: 70° +/-5° Shore A

Kivitel: szövetbetét nélkül

Szakítási nyúlás: 200%

Szakítószilárdság: ≥ 3 Mpa

Minőség: SBR

Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hosszúság (mm)	Cikkszám
20	1000	1000	403500
25	1000	1000	403501
30	1000	1000	403502
40	1000	1000	403503
50	1000	1000	403504