

VENTIFLON 250 CP PTFE INOX 475 FOOD oldószer- és hőálló PTFE elszívó spiráltömlő



Műszaki leírás:

Vegyszer- és oldószerálló flexibilis elszívótömlő, vegyi gőzökre, gázokra. Vékonyfalú, könnyű, flexibilis, inox, rozsdamentes acél spirál erősítésű, élelmiszer- és gyógyszeripari minőségű tömlő. Szilárd anyagok szállítására nem alkalmas.

Anyaga üvegszövet erősítésű PTFE fólia, ennek illetve a spirál vegyi ellenállósága határozza meg, hogy mely vegyi anyagokra alkalmazható.

Más átmérők is rendelhetők, egészen DN 900-ig! Rendelhető már 3-6 m-től (átmérőtől függ a minimális gyártási mennyiség). Németországi gyártóegységünkben készül, rövid határidővel!

Hozzá illő spirál átlépős tömlőbilincs is van kínálatunkban!

Hőállóság: -150°C / +250°C (rövid ideig 270°C)

Felépítés: üvegszövet erősítésű teflonfólia

Belül: bézs, teflon

Kívül: bézs, teflon, külső acélspirállal

Tekercsméret: 3 és 6 m - más hosszokban is gyártható

Szabvány: EU Élelmiszeripari szabvány 10/2011 és EC 1935/2004, FDA 21 CFR 177.1550, Német irányelv XV BfR

Szakadási nyúlás: 10/2011 és EC 1935/2004, FDA 21 CFR 177.1550, Német irányelv XV BfR

Rövid átfutási idővel gyártjuk.

| Belső Ø (mm) | Súly (kg/m) | Hajlítási sugár (mm) | Vákuum (bar) | Cikkszám |
|--------------|-------------|----------------------|--------------|---------------|
| 50 | 0,57 | 18 | -0,27 | 475-0050-0000 |
| 60 | 0,64 | 20 | -0,22 | 475-0060-0000 |
| 65 | 0,72 | 22 | -0,2 | 475-0065-0000 |
| 75 | 0,82 | 24 | -0,16 | 475-0075-0000 |
| 80 | 0,88 | 24 | -0,14 | 475-0080-0000 |
| 90 | 0,98 | 26 | -0,1 | 475-0090-0000 |
| 102 | 0,82 | 28 | -0,085 | 475-0100-0000 |
| 120 | 0,98 | 32 | -0,065 | 475-0120-0000 |
| 152 | 0,76 | 38 | -0,035 | 475-0150-0000 |
| 160 | 0,81 | 40 | -0,03 | 475-0160-0000 |
| 175 | 0,88 | 44 | -0,03 | 475-0175-0000 |
| 180 | 0,9 | 44 | -0,025 | 475-0180-0000 |

| Belső Ø (mm) | Súly (kg/m) | Hajlítási sugár (mm) | Vákuum (bar) | Cikkszám |
|--------------|-------------|----------------------|--------------|---------------|
| 203 | 1 | 48 | -0,02 | 475-0200-0000 |
| 300 | 1,48 | 68 | -0,055 | 475-0300-0000 |
| 305 | 1,51 | 69 | -0,055 | 475-0305-0000 |

