

# Ventilazione/Calor Hőálló elszívótömlő 120-140-150 C



**Műszaki leírás:**

Acélspirál erősítésű, könnyű, hőálló elszívó tömlő forró, légnemű anyagok elszívására. Nagyon hajlékony, hosszában rugalmas.

Többféle kivitel és hőállóság van készleten, kérje ajánlatunkat!

**Hőállóság:** -40°C/+120°C illetve 135 és 140 C-ig (kiviteltől függően)

**Felépítés:** TPE, fekete, beágyazott acéldrótspirállal

**Hajlítási sugár:** 1×belső Ø

**Falvastagság a spirálok között:** 0,3-0,4 mm

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Súly (kg/m)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
25	0,25	15	102671
32	0,25	15	102670
40	0,25	15	102165
45	0,25	15	100811
50	0,22	20	100812
55	0,33	20	102672
60	0,25	20	100813
65	0,48	15	100814
70	0,34	20	100815
76	0,37	20	100816
80	0,39	20	100817
90	0,44	20	100818
102	0,49	15	100819
110	0,53	15	100820
120	0,93	15	100821
127	0,7	15	100822
130	0,95	15	102673
140	0,76	15	100823
152	0,83	15	100824
160	0,88	15	100825
180	1,23	15	100826
203	1,23	15	100827
225	1,3	15	102669

\*rendelésre, minimális rendelési mennyiség szükséges, kérje ajánlatunkat.



TRIÁSZ-TÖMLŐ KFT.

