

Ventilazione/Grey Lángálló elszívótömlő



Műszaki leírás:

Levegőre, porra, füstökre, gázokra, vegyi gőzökre. Rendkívül flexibilis, könnyű, lángálló elszívótömlő. A raktáron nem lévő átmérőkből lehetséges, hogy minimális rendelési mennyiség szükséges a gyártáshoz!

Hőállóság: -20°C / +90°C (rövid ideig +120°C)

Felépítés: PVC-vel bevont poliamid szövet, szürke, beágyazott acéldrótspirállal.

Tekercsméret: 10 m

Lángállóság: UL94, class VTM-0 (korábban UNI 8456/87, UNI9174/87, UNI 9174/A1/96 - Class 1)

Hosszirányú összenyomhatóság: 8:1

Hajlítási sugár: 0,5×belső Ø

Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Vákuum (20°C-on bar)	Nyomás (20°C-on bar)	Hajlítási sugár (mm)	Súly (kg/m)	Cikkszám
40	0,21	0,7	22	0,1	352040
51	0,18	0,7	25	0,125	352051
60	0,15	0,7	30	0,15	352060
63	0,15	0,7	32	0,155	352063
70	0,13	0,6	35	0,17	352070
76	0,09	0,5	38	0,185	352076
80	0,09	0,5	40	0,2	352080
82	0,08	0,4	43	0,21	352011
90	0,08	0,4	45	0,23	352090
102	0,08	0,4	50	0,26	352102
110	0,07	0,4	55	0,285	352110
120	0,07	0,4	60	0,3	352120
127	0,07	0,4	63	0,32	999400
130	0,07	0,3	65	0,33	352130
140	0,05	0,2	70	0,37	352140
152	0,05	0,2	75	0,4	352152
160	0,05	0,15	80	0,43	352160
180	0,05	0,15	90	0,57	352180
203	0,04	0,15	100	0,64	352203
228	0,35	0,1	110	0,72	352012
254	0,03	0,08	125	0,78	352254
279	0,02	0,06	140	0,85	352013

Belső Ø (mm)	Vákuum (20°C-on bar)	Nyomás (20°C-on bar)	Hajlítási sugár (mm)	Súly (kg/m)	Cikkszám
305	0,02	0,05	150	0,94	352305
356	0,01	0,04	175	1,09	352356
406	0,01	0,03	200	1,25	352406

